

DEVELOP

Dynamic balance

www.mastertec.es



ineo 750i



- > Multifunción A3
Monocromo
- > Hasta 75 ppm

Diagrama

1 Licencias Software

PDF/A, PDF encriptado LK-102v3
Reconocimiento de texto OCR LK-105v4
Fuentes Barcode LK-106
Fuentes Unicode LK-107
Fuentes OCR A y B LK-108
Pack conversor de documentos LK-110v2
ThinPrint® client LK-111
Pull de impresión LK-114
Módulo protección de datos LK-115v2
Antivirus LK-116
Fax sobre IP (FOIP) LK-117



2 Conectividad

Módulo de fax FK-514	x2
Wireless LAN UK-221	
USB I/F kit EK-608	o
USB I/F kit EK-609	
Autenticación biométrica AU-102	o
Lector de tarjetas ID	
Kit instalación lector de tarjetas MK-735	

3 Otros

Mesa de trabajo WT-506
Mesa de trabajo WT-519
Teclado (10 teclas) KP-102
Kit de seguridad SC-509
Reemplazo de SSD (1TB) EM-908
Soporte teclado KH-102
Filtro de aire CU-102

4 Entrada de papel

Sensor inteligente de medios IM-102	
Cassette lateral LU-303	o
Cassette lateral LU-205	
Bandeja baner BT-C1e	

5 Media output

Bandeja de salida OT-514	o	Finalizador grapado FS-539	o	Finalizador grapado FS-540
		Unidad puente RU-519	o	Finalizador grapado RU-519
		Finalizador grapado/ plegado FS-539SD	o	Finalizador grapado/ plegado FS-540SD
		Unidad puente RU-519		Unidad puente RU-519
		Kit de taladro FS-539/SD PK-524		Kit de taladro FS-540/SD PK-526
				Insertador de portadas FS- 540/SD PI-507
				Bandeja separadora de trabajos FS-540/SD JS-602
				Unidad de plegado en Z FS-540/SD ZU-609

leyenda

	Opción obligatoria
	Opción
	Opción solo instalable con el opcional superior respectivo

Acabados

Grapado en esquina	Grapado en esquina (fuera de línea)	Grapado en dos puntos	Taladro 2 agujeros	Taladro 4 agujeros	Dúplex	Mixplex/mixmedia combinados	Plegado central	Inserción de capítulos	Plegado carta	Folleto	Clasificado	Plegado en Z	Impresión banner

Opcionales

LICENCIAS SOFTWARE

LK-102v3 mejora de PDF	PDF/A(1b), encriptación PDF, firma digital
LK-105v4 Reconocimiento OCR	PDF y PPTX buscables y PDF / A (1a)
LK-106 Fuentes Barcode	Impresión nativa de códigos de barras
LK-107 Fuentes Unicode	Impresión nativa de fuentes Unicode
LK-108 fuentes OCR A y B	Impresión nativa de fuentes OCR A y B
LK-110v2 Pack conversor de documentos	Genera varios formatos de archivo incl. DOCX, XLSX y PDF/A
LK-111 ThinPrint® client	Comprime los datos de impresión para optimizar el ancho de banda de la red local
LK-114 Pull de impresión	Secure and Follow Me printing solution no requieren ninguna aplicación de servidor
LK-115v2 Activación TPM (Trusted Platform Module)	Módulo, plataforma segura, para la protección de los datos, encriptado y desencriptado
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus proporciona a tiempo real escaneo de todos los datos entrantes y salientes
LK-117 activación FOIP	Fax sobre IP (T.38), requiere kit de fax

CONECTIVIDAD

FK-514 Módulo de fax	Super G3 fax, función de fax digital
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN y punto de acceso wireless LAN
EK-608 USB I/F kit	Conector teclado USB
EK-609 USB I/F kit	Conector teclado USB y Bluetooth
AU-102 Autenticación biométrica	Escaner de venas de los dedos
ID lector de tarjetas	Para tarjeteros de diversas tecnologías
MK-735 Kit de montaje	Kit de instalación para lector de tarjetas

OTROS

WT-506 Mesa lateral	Para ubicación del dispositivo de autenticación
WT-519 Mesa lateral	Mesa de trabajo para panel vertical
KP-102 teclado (10 teclas)	Para uso en lugar de pantalla táctil
KH-102 Soporte de teclado	Para colocar el teclado USB
CU-102 Filtro de aire	Mejora la calidad del aire interior mediante la reducción de las emisiones

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Velocidad en A4	Hasta 75 ppm
Velocidad en A3	Hasta 37 ppm
Velocidad dúplex A4	Hasta 75 ppm
Primera copia en A4	2.8 seg.
Tiempo de calentamiento	Aprox. 18 seg. ¹
Tecnología de imagen	Láser
Tecnología del tóner	Tóner polimerizado de alta definición
Panel tamaño/resolución	10.1" / 1024 x 600
Memoria	8,192 MB (estándar/máx)
Disco duro	256 GB SSD (estándar) / 1 TB SSD (opcional)
Interface	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S)
Alimentador automático de documentos	Hasta 300 originales; A6–A3; 35–210 g/m ² ; Dualscan ADF
Detección doble alimentación	Estándar
Formatos de papel	A6–SRA3; tamaños personalizados; banner máx. 1,200 x 297 mm
Gramaje	52–300 g/m ²
Capacidad entrada de papel	3,650 hojas / 6,650 hojas (estándar/máx)
Capacidad entrada de papel (estándar)	1x 500; A6–A3; tam. personalizados; 52–256 g/m ² 1x 500; A5–SRA3; tam. personalizados; 52–256 g/m ² 1x 1,500; A5–A4; 52–256 g/m ² 1x 1,000; A5–A4; 52–256 g/m ²
Capacidad entrada de papel (opcional)	1x 3,000; A4; 52–256 g/m ² 1x 2,500; A4–SRA3; tam. personalizados; 52–256 g/m ²

OTROS

SC-509 kit de seguridad	Función de protección contra copia
EM-908 Replacement SSD	1 TB SSD to increase storage space
KH-102 Soporte de teclado	Para colocar el teclado USB
CU-102 Filtro de aire	Mejora la calidad del aire interior mediante la reducción de las emisiones

ENTRADA DE PAPEL

IM-102 Sensor inteligente de medios	Detecta automáticamente gramaje y tipo de papel
LU-303 Cassette lateral	3,000 hojas, A4, 52–256 g/m ²
LU-205 Cassette lateral	2,500 hojas, A4–SRA3, 52–256 g/m ²
BT-C1e Bandeja banner	Bandeja alimentación de papel banner

SALIDA DE PAPEL

OT-514 Bandeja de salida	Bandeja de salida, si no se instala finalizador
FS-539 Finalizador grapado	Grapado 50 hojas; Capacidad máx. salida 3,200h
FS-539SD Finalizador grapado/plegado	Grapado 50 hojas; Plegado 20 hojas; Capacidad máx. salida 2,200 hojas
PK-524 taladro para FS-539/SD	Taladro 2/4 agujeros, selección automática
FS-540 Finalizador grapado	Grapado 100 hojas; Capacidad máx. salida 3,200 h
FS-540SD Finalizador grapado/plegado	Grapado 100 hojas; Plegado 20 hojas; Capacidad máx. salida 2,700 hojas
PK-526 taladro para FS-540/SD	Taladro 2/4 agujeros, selección automática
RU-519 Unidad puente	Para instalación FS-539/SD o FS-540/SD
JS-602 Separador de trabajos para FS-540/SD	Separación de salida de fax, etc.
PI-507 Insertador de portadas para FS-540/SD	Inserción de portadas desde el finalizador
ZU-609 Z Plegado en Z para FS-540/SD	Plegado en Z para impresiones en A3

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Cassettes gran capacidad (opcional)	1x 3,000; A4; 52–256 g/m ² 1x 2,500; A4–SRA3; tam. personalizados; 52–256 g/m ²
Bypass	150 hojas; A6–SRA3; tamaños personalizados; banner; 60–300 g/m ²
Acabados (opcional)	Offset; Agrupado; Clasificado; Grapado; Grapado (fuera línea); Taladro; Plegado central; Plegado carta; Folleto; Inserción portadas; Plegado en Z
Dúplex	A6–SRA3; 52–256 g/m ²
Capacidad de salida de papel	Hasta 200 hojas / hasta 3,300 hojas (estándar/máx)
Grapado	Máx. 100 hojas o 98 hojas + 2 cubiertas (hasta 300 g/m ²)
Capacidad de salida (grapado)	Máx. 200 hojas
Plegado carta	Máx. 3 hojas
Capacidad de plegado en carta	Máx. 50 sets; ilimitado (sin bandeja)
Folleto	Máx. 20 hojas o 19 hojas + 1 cubierta (Hasta 300 g/m ²)
Capacidad de salida (folleto)	Máx. 35 folletos; ilimitado (sin bandeja)
Ciclo de trabajo (mensual)	Rec. 80,000 pág; Máx. ² 300,000 páginas
Vida útil de tóner	Negro hasta 40,000 páginas
Vida útil de unidades de imagen	Hasta 260,000/1,000,000 páginas (tambor/revelador)
Consumo energético	220–240 V / 50/60 Hz; Menos de 2.10 kW
Dimensiones (Anch x Prof x Alt)	615 x 688 x 1207 mm (sin opcionales)
Peso	Aprox. 140.0 kg (sin opcionales)

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Lenguaje descripción página	PostScript 3 (CPSI 3016); PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; XPS
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux
Fuentes	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) optional: WiFi Direct

ESPECIFICACIONES DE ESCANER

Velocidad	Up to 140/140 ipm in simplex (mono/colour) Up to 280/280 ipm in duplex (mono/colour)
Resolución	Up to 600 x 600 dpi
Tipos de escaneo	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formatos	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; PPTX optional: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX
Destinos	2,000 destinations + 100 groups; LDAP support

ESPECIFICACIONES DE COPIADORA

Resolución	600 x 600 dpi
Gradación	256 gradaciones
Multicopia	1-9,999
Formato de originales	Máx. A3
Zoom	25-400% en pasos 0.1%; Auto-zoom

ESPECIFICACIONES DE FAX

Fax estándar	Super G3 (opcional)
Transmisión	Análogica; i-Fax; i-Fax color; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 dpi
Compresión	MH; MR; MMR; JBIG
Módem	Hasta 33.6 Kbps
Destinos	2,000 individual + 100 grupos

SAP® Printer Vendor Solution

CORTADO



Works with Apple AirPrint



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Europaallee 17 30855 Langenhagen Germany Phone +49 511 7404-0 www.develop.eu

ESPECIFICACIONES DE BUZON DE USUARIO

Nº máx. de documentos	Hasta 3,000 documentos o 10,000 páginas
Carpetas de usuario	Público; Personal (con contraseña o autenticación); Grupos (con autenticación)
Buzones del sistema	Impresión segura (Secure print); impresión PDF encriptado; Faxes recibidos; Polling de fax

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Seguridad	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in evaluation); IP filtering and port blocking; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; User authentication; Authentication log; Secure print; Kerberos; Hard drive overwrite; Hard drive data encryption (AES 256); Confidential fax; Print user data encryption optional: Antivirus realtime scanning (Bitdefender®); Copy protection (Copy Guard; Password Copy)
Control de usuarios	Up to 1,000 user accounts; Active Directory support (user name + password + e-mail + smb folder); User function access definition; Authentication by mobile device (Android) optional: Biometric authentication (finger vein scanner); ID card authentication (ID card reader); Authentication by mobile device (iOS)
Software	store+find (opt.); convert+share (opt.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (user accounts & cost centres); Card solutions (opt.); EveryonePrint (opt.)

¹ El tiempo de calentamiento puede variar en función del entorno operativo y su uso.

² Si se alcanza el volumen máximo en el plazo de un año, debe realizarse el mantenimiento recomendado por el fabricante.

- Todas las especificaciones se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g / m² de calidad.

- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.

- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o humedad.

- Las especificaciones y los accesorios se basan en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.

- DEVELOP e ineo son marcas registradas propiedad de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de errores.

- Todos los nombres de marcas y productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y así son reconocidos.